

D-LITE[®] Series

D-LITE 1000 system

НОВИНКА

D-Lite 1000

2 акустических кабинета D 8
1 активный сабвуфер
PowerSub 312
2 кабеля PSS 408
с разъемами Speakon

Система DYNACORD D-LITE 1000 была разработана специально для мобильных ди-джеев, небольших групп и других исполнителей, для которых необходима более легкая и компактная но вместе с тем очень мощная система с чистым звуком. D-LITE 1000 весит менее 45 кг и легко помещается даже в багажник малолитражки, обеспечивая при этом традиционное качество DYNACORD.

Являясь системой ультракомпактного класса, D-LITE 1000 обеспечивает беспрецедентную комбинацию высокого уровня звукового давления и большой площади покрытия. Система обеспечивает кристально чистое воспроизведение с чрезвычайно низким коэффициентом искажений, а также высокую четкость сигнала даже в сложных акустических условиях. Мощное воспроизведение низких частот (от 43 Гц) делает эту систему идеальной для ди-джеев.

В активный сабвуфер PowerSub 312 встроен мощный цифровой усилитель 800 Вт + 2 x 250 Вт, благодаря чему к активному сабвуферу можно подключать дополнительные кабинеты, например два сателлита D 8 и пассивный сабвуфер Sub 112 для усиления низкочастотного диапазона. Система защиты включает в себя: защиту катушки громкоговорителя, защиту от постоянного тока и высоких частот, аудиолимитеры, противо-ЭДС и защиту от перегрева. Таким образом, система DYNACORD D-LITE 1000 является оптимальным решением для мобильных и инсталляционных применений.

	D 8 / D 8 W	Sub 112	PowerSub 312
Тип кабинета	пассивный 2-полосный	пассивный сабвуфер прямого излучения с обрезным фильтром	активный сабвуфер с 3-канальным усилителем и встроенным кроссовером
Сопротивление	8 Ом	8 Ом	---
Расчетная мощность RMS	250 Вт	400 Вт	---
Программная мощность	500 Вт	800 Вт	---
Пиковая мощность	1000 Вт	1600 Вт	---
Усилитель мощности для НЧ	---	---	800 Вт / 4 Ома
Усилитель мощности для СЧ и ВЧ	---	---	2 x 250 Вт / 4 Ома
Уровень SPL (1 Вт/ 1 м)	94 дБ	92 дБ	92 дБ
Максимальный уровень SPL, 1 м	124 дБ	124 дБ	121 дБ
Частотный диапазон (-10 дБ)	65 Гц – 20 кГц	43 Гц – 350 Гц	---
Угол раскрытия 1 кГц (-6 дБ)	90° x 90°	---	---
Частота кроссовера	---	124 Гц	70 Гц / 100 Гц / 140 Гц
ВЧ компонент	DH3	---	---
НЧ компонент	DND8200-8	DND12S400	DND12S400
Разъемы	Два 4-контактных Speakon NL4 MPR	Два 4-контактных Speakon NL4MPR	Три 4-контактных Speakon NL4 MPR
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	282 x 442 x 259	545 x 380 x 445	445 x 380 x 445
Масса, кг	8,8	20	22,5
Корпус	черный/белый пластик марки ABS, 1 ручка	березовая фанера, 2-компонентная краска, 2 ручки	березовая фанера, 2-компонентная краска, 2 ручки
Гарантия	36 месяцев	36 месяцев	36 месяцев

ДРУГИЕ НОВИНКИ 2008 ГОДА

В 2008 году компания DYNACORD представила еще несколько новых кабинетов серии D-Lite: два активных кабинета с двухполосным усилителем D 12A и D 12-3A, а также всепогодный вариант кабинетов D 12 и D 12W - акустические кабинеты в черном и белом влагозащищенных корпусах D 12R и D 12RW.

Встроенные цифровые усилители в кабинетах D 12A и D 12-3A работают в двухполосном режиме и управляются электронным кроссовером, разработанным специально для установленных громкоговорителей. Таким образом, эти акустические кабинеты являются оптимальным решением для любых сложных инсталляций и в звукоусилительных системах малого и среднего формата.

Кабинеты могут подключаться последовательно с помощью обычного микрофонного кабеля с разъемами XLR. Встроенный регулятор уровня сигнала позволяет устанавливать необходимый уровень звукового давления.

Кабинеты имеют трапециевидную форму, поэтому их можно применять в качестве монитора. При этом они предоставляют большее давление в низкочастотном диапазоне, чем обычные мониторные акустические кабинеты. Большое количество монтажных приспособлений и аксессуаров, а также малый вес делают эти акустические кабинеты привлекательными для покупателя.



	D 12A	D 12-3A
Тип кабинета	активный 2-полосный	активный 3-полосный
Мощность НЧ-усилителя	350 Вт	350 Вт
Мощность СЧ/ВЧ-усилителя	150 Вт	150 Вт
Уровень SPL (1 Вт/ 1 м)	98 дБ	100 дБ
Максимальный уровень SPL, 1 м	129 дБ	131 дБ
Частотный диапазон (-10 дБ)	45 Гц – 20 кГц	45 Гц – 20 кГц
Угол раскрытия	80° x 40°	90° x 50°
Частота кроссовера	1,2 кГц	700 Гц, 4 кГц
ВЧ компонент	Electro-Voice ND2-16	Electro-Voice DH-3
СЧ компонент	---	DYNACORD DND 6120
НЧ компонент	Electro-Voice DL12BFH	Electro-Voice DL12BFH
Параметры электросети	220-240 В, 50-60 Гц, 600 Вт	220-240 В, 50-60 Гц, 600 Вт
Разъемы	1/4" Jack и XLR	1/4" Jack и XLR
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	430 x 586 x 321	430 x 586 x 321
Масса, кг	17,5	20
Корпус	полипропилен черного цвета, 1 ручка	полипропилен черного цвета, 1 ручка
Гарантия	36 месяцев	36 месяцев

Аксессуары для кабинетов серии D-LITE



SH...
Чехлы



FB...



MB...УМН



WMK 10(W)



BS-50



PCL



F212

Эксклюзивный дистрибьютор Dynacord в Украине – ООО "КОРТМИ"



г. Донецк, ул. Собинова, 2 а,
тел./факс: (062) 382-64-63;
382-64-64; 382-64-65,
факс: (062) 386-37-69
info@cortmi.ua, office@cortmi.ua
www.cortmi.ua

Наши представители:

Компания "Sound House", Днепропетровск, ул. Плеханова, 18, оф. 512,
тел./факс: (0562) 340-677, 340-688
e-mail: office@soundhouse.com.ua, www.soundhousepro.com

Компания "D_sound", Одесса, ул. Малая Арнаутская 56,
тел./факс: (048) 714-85-95, 722-82-31, e-mail: dm167@rambler.ru

Компания "MCS", Симферополь, ул. Буденного, 37, тел./факс: (0652) 248-608,
608-608, e-mail: mcs@mcs.com.ua, www.mcs.com.ua

Компания "М-Арт", Харьков, ул. Полтавский шлях, 6А, тел.: (057) 777-01-77,
763-03-33, e-mail: info@m-art.com.ua, www.m-art.com.ua

Компания "Луганская Аудио-Компания", г. Луганск, ул. Линия железной
дороги 1, тел/факс: (0642) 52-07-42, 52-59-42, e-mail: lacom@lacom.com.ua,
www.lacom.com.ua